

# שטייניץ לידד

קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר





## DOT9400B

CLASS1][IK10][IP20-44][IP65][en60598][LM80][LM79][LED1]  
 [[BR

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

**אטימות:** IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.

**כסוי:** מגוון אפשרויות (טבעות, כסויים ועדשות).

**גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ.

**רפלקטור:** אלומיניום, מבריק או מט מטופל בתהליך אנודייז.

**LED:** תוצרת CREE.

**מסירות צבע:** CRI≥80

**אורך חיים:** 75,000 שעות L90.

**מע' הפעלה:** דרייבר אלקטרוני 350mA-500mA (ראה טבלה).

### אפשרות עמעום

DALI (250mA-1400mA) - **D1**

One4all - DSI DIM - **D2**

Analogue Dim 1-10V (350mA-1400mA) - **D3**

Phase Cutting (350mA-700 mA) - **D4**





## DOT9400P

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד



אטימות: IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר



הנדסת תאורה

מבית **עין-השושפט מפעלי תאורה** כסוי: מגוון אפשרויות (טבעות, כסויים ועדשות).

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, מבריק או מט מטופל בתהליך אנודייז.

**LED**: תוצרת CREE.

מסירות צבע:  $CRI \geq 80$

אורך חיים: 75,000 שעות L90.

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני 350mA-500mA (ראה טבלה).

**אפשרות עמעום**

DALI (250mA-1400mA) - **D1**

One4all - DSI DIM - **D2**

Analogue Dim 1-10V (350mA-1400mA) - **D3**

Phase Cutting (350mA-700 mA) - **D4**

One4all - switchDIM - **D5**

Push DIM (350mA -1050mA) - **D6**

one4all DALI DIM - **D7**

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

התקנה: שילוב בתקרת גבס.



Lifetime Led engine @L90	Output Lumen	CRI	K	mA	גובה גוף תאורה	w	דגם
75,000	801	+80	3000k	250mA	122	10W	DOT9428P/30
75,000	917	+80	4000k	250mA	122	10W	DOT9428P/40
75,000	1273	+80	3000k	350mA	122	14W	DOT9428P/30
75,000	1456	+80	4000k	350mA	122	13.8W	DOT9428P/40
75,000	1591	+80	3000k	500mA	122	21W	DOT9428P/30
75,000	1820	+80	4000k	500mA	122	21W	DOT9428P/40



**DOT**  
DOWNLIGHTS



## DOT9400C

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

**אטימות:** IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.

**כסוי:** מגוון אפשרויות (טבעות, כסויים ועדשות).

**גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ.

**רפלקטור:** אלומיניום, מבריק או מט מטופל בתהליך אנודייז.

**LED:** תוצרת CREE.

**מע' הפעלה:** דרייבר אלקטרוני 350mA-1400mA (ראה טבלה).

**אפשרות עמעום**

AD - Analog dimming

DALI dimming - DALI

DD - DSI dimming

PHD - Phase dimming

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

התקנה: התקן קפיצי.



Lifetime Led engine @L90	Output Lumen	CRI	K	mA	w	דגם
40,000	1200	94	3000k	350mA	15.1W	DOT9438C/30
40,000	1300	95	4000k	350mA	15.1W	DOT9438C/40
24,000	1500	94	3000k	500mA	21.7W	DOT9458C/30
24,000	1700	95	4000k	500mA	21.7W	DOT9458C/40

**DOT**  
DOWNLIGHTS



## DOT9400XL

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

**אטימות:** IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.  
**כסוי:** מגוון אפשרויות (טבעות, כסויים ועדשות).

**גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ.

**רפלקטור:** אלומיניום, מבריק או מט מטופל בתהליך





הנדסת תאורה  
 חב"ת עין-השוּפֶט מפעלי תאורה  
 LED: תוצרת CREE.

מסירות צבע: CRI≥90

אורך חיים: 75,000 שעות L90.

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני 350mA-500mA (ראה טבלה).

**אפשרות עמעום**

DALI (250mA-1400mA) - **D1**

One4all - DSI DIM - **D2**

Analogue Dim 1-10V (350mA-1400mA) - **D3**

Phase Cutting (350mA-700 mA) - **D4**

One4all - switchDIM - **D5**

Push DIM (350mA -1050mA) - **D6**

one4all DALI DIM - **D7**

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

התקנה: שילוב בתקרת גבס.



Lifetime Led engine @L90	Output Lumen	CRI	K	mA	גובה גוף תאורה	w	דגם
75,000	637	+90	3000k	250mA	122	10W	DOT9428XL/30
75,000	739	+90	4000k	250mA	122	10W	DOT9428XL/40
75,000	1012	+90	3000k	350mA	122	13.6W	DOT9438XL/30
75,000	1173	+90	4000k	350mA	122	13.8W	DOT9438XL/40
75,000	1265	+90	3000k	500mA	122	21W	DOT9458XL/30
75,000	1466	+90	4000k	500mA	122	21W	DOT9458XL/40

