

שטייניץ לידד

קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר





DOT9100C

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

אטימות: IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.
כסוי: מגוון אפשרויות (טבעות, כסויים ועדשות).
גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, מבריק או מט מטופל בתהליך אנודיז.

LED: תוצרת CREE.

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני 350mA-1400mA (ראה טבלה).

אפשרות עמעום

Analog dimming - **AD**

DALI dimming - **DALI**

DSI dimming - **DD**

Phase dimming - **PHD**

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

התקנה: התקן קפיצי.

Lifetime (Hours@L90)	CRI	lm	מפ'	mA	LED	W	דגם
-------------------------	-----	----	-----	----	-----	---	-----



Lifetime ((Hours@L90	CRI	lm	טמפ'	mA	LED	W	דגם
61,000	95	1,200lm	3000K	350mA	63	15.0W	DOT9136C/30
61,000	92	1,300lm	4000K	350mA	84	15.0W	DOT9136C/40
35,500	95	1,500lm	3000K	500mA	112	21.7W	DOT9156C/30
35,500	92	1,700lm	4000K	500mA		21.7W	DOT9156C/40

