

# ULTRA

OUTDOOR DOWNLIGHTS /  
DOWNLIGHT PER ESTERNI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP65



12,9W / 12W DTW



> 90



2700K / 3000K / 4000K /  
3000K - 1800K DTW



20° / 32° / 40° /  
20° - 40° DTW




FINISHES / FINITURE



.01


White RAL 9003  
Bianco RAL 9003



.02

Black RAL 9005  
Nero RAL 9005


TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO



measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**ULT = ULTRA**



Select one component from each column to specify a complete configuration:  
*Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:*

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K DW = Dim to Warm	N = 20° (20° DTW) M = 32° W = 40° (40° DTW)	01 = White RAL 9003 / Bianco RAL 9003 02 = Black RAL 9005 / Nero RAL 9005	CC = 350mA / 350mA-14mA DTW

Standard configuration example:  
*Esempio di configurazione standard:*

**ULT.30.N.01.CC** | Ultra 3000K 20° optics white / bianco 350mA







9 Schynsplan  
Hambroek

LEER + MOEKIES

5040m





Project: Tram Station Leyweg The Hague, The Netherlands