



תיאור המוצר:


- גוף מקצועי מעוצב להתקנה, לקבלת רצף תאורה.
- עמיד למים ולאבק (IP65).
- חיבור הגופים הוא בקליק, עם מחברים מהירים.
- מסירות צבע (CRI 90).
- בעל נצילות אנרגיה גבוהה המאפשרת חסכון אנרגטי (100lm/W).
- תכס לתקרה מנירוסטה.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס וכיסוי PC.
- כיסוי אופל.
- לדים: PHILIPS/ OSRAM או ש"ע.
- טמפי' צבע: 4000K (3000K, 5000K לפי דרישה).
- הספק: 18W, 36W, 48W.
- רמת איטמות: IP65.
- עמידות בהולם מכאני: IK10.
- צורת התקנה: צמוד תקרה, אפשר ברצף.
- צבע: לבן.
- דרייבר: VS.

VS PROLINE SYSTEM

מערכת תאורה, מוגנת מים להתקנה ברצף. גוף תאורה מודולרי להתקנה בשרשוק בטכנולוגיה מתקדמת, המיועד במיוחד למחסנים, חניונים, מפעלים, חללים תעשייתיים גדולים ותחנות רכבת. ל-PROLINE VS עמידות גבוהה ואורך חיים ארוך, והוא מאפשר חיבור מהיר של עד 90 גופי תאורה, עם כבל העובר דרכם, בהזנה אחת - מה שמקל משמעותית על ההתקנה ועל התחזוקה של מערכת התאורה.




Quick connectors



Easy to Chain

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה*רוחב*אורך (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	מספר מקסימלי של גופים מחוברים
Vs Proline 18	18	4000K	555*70*68	1,800	90 יחידות
Vs Proline 36	36	4000K	1165*70*68	3,600	45 יחידות
Vs Proline 48	48	4000K	1455*70*68	4,800	35 יחידות

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

- 220-240V
50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20+40°
- L80>102,000 Hours
- IK10
- IP65
- FLICKER FREE
- THD<10%
- CRI>90
- LM80
- CB
- תואם מפרט 08
-

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.