

Beamever



LINIO NEON TV 2550

תיאור המוצר:

- פס לד חלבי רחב (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 25x50 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחוץ. מסתובב סביב הבסיס. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות הנמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחוץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.
- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 12 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW, RGBW לפי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב 50 ס"מ.

נתונים טכניים:

- גוף: פס גמיש בחתך 25x50 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.


תפוקת אור (lm)	אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
264	12 meters	50 mm	2700K	5	2550TV
269	12 meters	50 mm	3000K	5	2550TV
290	12 meters	50 mm	4000K	5	2550TV
528	12 meters	50 mm	2700K	10	2550TV
539	12 meters	50 mm	3000K	10	2550TV
579	12 meters	50 mm	4000K	10	2550TV
792	12 meters	50 mm	2700K	15	2550TV
808	12 meters	50 mm	3000K	15	2550TV
869	12 meters	50 mm	4000K	15	2550TV

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



24V DC ta=-20+60° IP67 RG0 L80>54,000 Hours TM21 LM80 CB ת"י 20 ISO 9001:2015

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

שרטוטים:

