



HiPack

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP65.
- נצילות אורית גבוהה של עד 140lm/W.
- אורך חיים גבוה מאוד, מעל 180,000 שעות.

גוף תאורה מעוצב להארה מקירות בניינים, מאפשר החלפת פנסי מטלה ליידיד עד 150W. UGR נמוך ופיזור אור א-סימטרי. מתאים להתקנה בחזיתות בניין, פארקים תעשייתיים, בניינים, שבילים וחצרות ועוד.

אביזרים נלווים זמינים:

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום מצופה פוליאיסטר מתוכנן לפיזור חום אופטימלי. עמידות גבוהה בפני מליחות וקורוזיה.
- דרייבר: תוצרת ? או אחר.
- זמין בדגם DALI / 1-10V או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת ?
- אפשרויות אופטיקה: אלומה אסימטרית עם עדשות וכיסוי זכוכית שקופה מחוסמת.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70/80.



תא צילום



ערכת חירום




חישן תנועה




דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך רוחב גובה (מ"מ) (H×W×L)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HiPack	40	4000K	223×296×150	4.2	5,600	140
HiPack	70	4000K	223×296×150	4.2	9,800	140

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גודלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:

