

d-Line Wide

גוף תאורה בולט קיר/תקרה



| LED


Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP20
- סוג: Class I
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 58W Max.

התמונה להמחשה בלבד !



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

1. פתח את שני הברגים בצידו הגוף (איור 2).
2. הסר את מכסה הגוף (איור 3).
3. סמן את נקודות הקדיחה ע"ג המשטח, יש לתכנן את מיקום כניסת הזינה מבעוד מועד, קדח חורים במשטח (איור 4).
4. התקן את אביזרי ההתקנה (אינם מסופקים) ע"ג המשטח (איור 5).
5. השחל את כבל הזינה דרך הפתח המיועד וחבר את גוף התאורה למשטח (איור 6).
6. חבר את חוטי הזינה למהדק עפ"י המסומן בגוף התאורה (תרשים חיווט).
7. החזר את מכסה הגוף למקומו, סגור וודא שמיעת "קליק" (איור 7).
8. סגור והדק את שני הברגים בצידו הגוף (איור 8).
9. גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

1. החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
2. החלף כל מגן הגנה שבור.
3. יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
4. שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
5. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:

1. ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
2. במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
3. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

Mains Supply

Luminaire

