



# Eltam

## EH-LIN WPC

### תיאור המוצר:

- אפשרות לשירשור גופי התאורה עד לאורך כולל של כ-15 מ'.
- אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים.
- פרופיל נמוך המאפשר התקנה למגוון רחב של שימושים.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.


גוף תאורת LED להצפה בעל דרגות חוזק מכני ואטימות גבוהות במיוחד. בעל פרופיל נמוך להתקנה בתקרות נמוכות. מתאים להארת אולמות ייצוך, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות וכד'. זמין בהספקים 20-65W. מתאים במיוחד לתעשיית המזון ולסביבות עבודה קשות.

### נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום. כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- דרייבר: תוצרת Lifud.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$ .

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
EH-LIN WPC	20	4000K	83*63*600	1.5	2195	110
EH-LIN WPC	30	4000K	83*63*900	2.1	2795	93
EH-LIN WPC	40	4000K	83*63*1200	2.5	4027	101
EH-LIN WPC	65	4000K	83*63*1500	3.1	5998	92

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.



### עקומות פוטומטריות:

