

# Beamever



## LINIO NEON TV 2550

### תיאור המוצר:

- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 12 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לכי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב 50 ס"מ.

### נתונים טכניים:

- גוף: פס גמיש בחתך 25x50 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.


פס לד חלבי רחב (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 25x50 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחץ. מסתובב סביב הבסיס. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות הנמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטרולים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.

תפוקת אור (lm)	אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
264	12 meters	50 mm	2700K	5	1615TV
269	12 meters	50 mm	3000K	5	1615TV
290	12 meters	50 mm	4000K	5	1615TV
528	12 meters	50 mm	2700K	10	1615TV
539	12 meters	50 mm	3000K	10	1615TV
579	12 meters	50 mm	4000K	10	1615TV
792	12 meters	50 mm	2700K	15	1615TV
808	12 meters	50 mm	3000K	15	1615TV
869	12 meters	50 mm	4000K	15	1615TV

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



### שרטוטים:



### עקומות כוטריות:

24V DC

ta= -20+60°

IP67

RG0

L80> 54,000 Hours

TM21

LM80

CB

ת" 20

\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.