



# UNILED 1040 FINE-LINE PANEL

## תיאור המוצר:

- גוף תאורת פנים LED שקוע תקרה בעיצוב מיוחד
- לתקרת FINE-LINE לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד.
- פאנל הLED UNILED 1040 FINE-LINE עומד בכל התקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן.
- Flicker Free ריצוד נמוך במיוחד.
- נצילות אורית גבוהה עד 120lm/W.
- זמן בדגם לסינור נמוך במיוחד  $UGR > 19$ .
- מתאים לתקרת FINE-LINE.
- דרייבר תוצרת Philips.
- מתאים לדרישות מפרט 08.


גוף תאורת פנים LED שקוע תקרה בעיצוב מיוחד לתקרת FINE-LINE לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. פאנל הLED UNILED 1040 FINE-LINE עומד בכל התקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן.

## נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי. גוף: מס' גרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי. פרופיל המתאים לתקרת FINE-LINE.
- דרייבר: תוצרת Philips / Vossloh-Schwabe.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 90$  /  $CRI > 80$  זמין לפי דרישה.


תפוקת אור (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
120	3,600	2	10×595×595	4000K	30	FINE LINE
120	3,600	2	10×595×595	3000K	30	FINE LINE
120	4,320	2	10×595×595	4000K	36	FINE LINE
120	4,320	2	10×595×595	3000K	36	FINE LINE

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% - ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:



## עקומות פוטומטריות:



- 220-240V 50-60 Hz
- PF>90%
- ta=-20+45°
- IP20
- RG0
- UGR<19
- L80>50,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מפרט 08
- ת"י 20
- ISO 9001 CERTIFIED