



תיאור המוצר:

- איטומות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 30 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (רי פרטים למטה).
- לפי דרישה. Tunable White, RGBW, RGBW • זמין בדגמי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות

נתונים טכניים:

- **גוף:** פס גמיש בחתך 16X15 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה. PU GLUE במילוי
- **DMX / DALI / ספק כוח:** בהתאם לדגם הנבחר. ניתן להתאים ל 1-10V לפי דרישה
- **טמפר' צבע אפשריות:** 2700K / 3000K / 4000K / RGB / TW
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>93.


LINIO NEON TV

פס לד חלבי (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 16X15 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחוץ. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת איטומות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות נמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחוץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.

Beamever

אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	תפוקת אור (lm/m)	גוון אור	הספק (Watt/m)	דגם
27 meters	50 mm	226	2700K	5	1615TV
27 meters	50 mm	236	3000K	5	1615TV
27 meters	50 mm	232	4000K	5	1615TV
17 meters	50 mm	587	2700K	10	1615TV
17 meters	50 mm	607	3000K	10	1615TV
17 meters	50 mm	575	4000K	10	1615TV
14 meters	50 mm	718	2700K	15	1615TV
14 meters	50 mm	762	3000K	15	1615TV
14 meters	50 mm	752	4000K	15	1615TV



* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור, הספקים שונים ושיטות הפעלה נוספות לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של עד +10% בנתונים. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:


שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:



אביזרים נוספים ואפשרויות התקנה:

פרופיל אלומיניום להתקנה ישרה



חיבור הזנה זכר ונקבה



מסגרת אלומיניום להתקנה גמישה



מחבר הארכה 1 מטר IP67



תפס התקנה מנירוסטה



מחבר הארכה 5 מטר IP67



אפשרויות כניסות כבל מגוונות:

